




Der RUNner wird auch den hohen Anforderungen von Industrietoranlagen gerecht. Wie der STArter ist er robust gebaut, widerstandsfähig, korrosionsbeständig, sicher, zuverlässig und hat einen leisen Torlauf. Für Schiebetore bis 8 m Breite und 600 kg Torgewicht.

#### RUNner Einzelantrieb ►





## Technische Daten

Typ	RUNner Einzelantrieb
Max. Torgewicht	600 kg
Max. Laufweg	8.000 mm
Max. Öffnungs-Geschwindigkeit	210 mm/s
Max. Drehmoment	20 Nm
Leistungsaufnahme (Standby)	0,5 W
Nennspannungsbereich 1	220-240 V
Nennfrequenz	50-60 Hz

Typ	RUNner Einzelantrieb
Temperatur min.	-30 °C
Temperatur max.	50 °C
Schutzart	IP54
Funksystem	SOMloq2
Funkfrequenz	868,95 MHz
Funkspeicherplätze	40

## Downloads

	Dateiname	Dateityp
	Montageanleitung <b>RUNner-plus_S10320-00000_DE.pdf ►</b>	pdf
	CAD-Daten <b>CAD_RUNner_RUNner-plus.zip ►</b>	zip


## Optionales Zubehör



**Pearl Vibe**  
4-Befehl-Handsender  
4019V000



**Akkupack**  
Notstromversorgung  
5115V001




**Warnlicht LED**  
5114V000



**Verbindungskabel für Akkupack,  
L=780 mm**  
20466V000



**Zahnstange für STA**  
S11114-00001



**Gummiprofil passiv für  
Schließkanten**  
3677V000



**Profilschiene C**  
S11847-00001



**Profilschiene C**  
S11847-00002