




Der RUNner+ wird noch besser den hohen Anforderungen von Industrietoranlagen gerecht. Wie der RUNner ist er robust gebaut, widerstandsfähig, korrosionsbeständig, sicher, zuverlässig und hat einen leisen Torlauf. Für Schiebetore bis 12 m Laufweg und 800 kg Torgewicht.

RUNner+ Einzelantrieb ►





Technische Daten

Typ	RUNner+ Einzelantrieb
Max. Torgewicht	800 kg
Max. Laufweg	12.000 mm
Max. Torsteigung	5 %
Max. Öffnungs-Geschwindigkeit	190 mm/s
Max. Drehmoment	28 Nm
Leistungsaufnahme (Standby)	0,5 W
Nennspannungsbereich 1	220-240 V

Typ	RUNner+ Einzelantrieb
Nennfrequenz	50-60 Hz
Temperatur min.	-30 °C
Temperatur max.	50 °C
Schutzart	IP54
Funksystem	SOMloq2
Funkfrequenz	868,95 MHz
Funkspeicherplätze	40

Downloads

	Dateiname	Dateityp
	Montageanleitung RUNner-plus_S10320-00000_DE.pdf ►	pdf
	CAD-Daten CAD_RUNner_RUNner-plus.zip ►	zip

Zubehör



Sicherheitskontaktleiste 8,2 kOhm

S12382-00001



Profilschiene K

S11848-00001



Endkappe

S12383-00001



Endkappe

S12384-00001

Optionales Zubehör



Pearl Vibe

4-Befehl-Handsender


4019V000



Akkupack

Notstromversorgung

5115V001



Warnlicht LED

5114V000



Radialdämpfer für STA

5816V000



Stahlzahnstange für STA


S12374-00001



Einweg-Lichtschranke 20 m

Lichtschranke

7029V000



Sicherheitskontaktleiste 8,2 kOhm

S12382-00001



Endkappe

S12383-00001